

/ 15.09.2017

Autoritate contractanta

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Adresa postala: P-ta independentei nr.1 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810210 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 239619600-249 , Email: achizitii publice@portal-braila.ro , Fax: +40 239619044 , Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Denumirea achizitie: Lucrari reparatii curente hidroizolatie terasa, instalatii pluviale, tencuieli si zugraveli in Corpurile B si C din Palatul Administrativ Braila

CPV: 45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Descrierea contractului: Lucrari reparatii curente hidroizolatie terasa, instalatii pluviale, tencuieli si zugraveli in Corpurile B si C din Palatul Administrativ Braila

Valoarea estimata fara TVA: 131418.12 RON

Conditii contract: Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judetean Braila <http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf>, Prima pagina /Consiliul Judetean Braila/Anunturi/Anunt publicitar, de unde pot descarca documenta?ia privind cerintele achizitiei. Oferta se va intocmi in conformitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini. Garantia de buna executie – 10% din valoarea contractului fara TVA Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile

Conditii participare: Ofertantul va depune urmatoarele documente: - Copie certificat constatator din care sa reiasa concordant?a codului CAEN cu obiectul achizitiei; - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiara + anexa la formular; - Deviz oferta si extrase de resurse (anexe la oferta financiara); - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 27.09.2017

Informatii suplimentare: Termenul limita primire oferte 27.09.2017 ora 14.00. Ofertele vor fi depuse la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formularul nr. 1 – Scrisoare de Inaintare. Solicitari de clarificari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii publice@portal-braila.ro, cu adresa scrisa, pana la data de 25.09.2017 ora 12.00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul institutiei. Autoritatea contractanta va evalua ofertele si va invita ofertantul declarat castigator sa publice valoarea propunerii financiare in catalogul electronic SEAP in maxim 2 zile lucratoare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunt (in functie de acestea se va realiza filtrarea informatiilor din catalogul SEAP, de catre autoritatea contractanta). Finalizarea achizitiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.

Inapoi

Caiet de sarcini

“Lucrari de reparatii curente hidroizolatie terasa, instalatii pluviale, tencuieli si zugraveli in Corpurile B si C din Palatul Administrativ Braila”

A.Dispozitii generale :

Prin Hotararea de Guvern nr. 754 din 2013, Consiliul Judetean Braila a preluat in administrare de la Institutia Prefectului Judetului Braila imobilul situat in municipiul Braila, Piata Independentei nr. 1 – Palatul Administrativ, cu o suprafata aferenta construita la sol de 1980 mp si terenul aferent de 6492 mp.

In urma fenomenelor meteo, inghet – dezghet, ploi frecvente si abundente s-au observat infiltratii de apa prin hidroizolatii si planseu, scurgerile fiind observate in camerele de la etajul 5, Corp B , de la rostul de dilatare dintre Corpul A si B, pana la fatada cladirii spre Esplanada, precum si in zona de intrare in Sala de Sedinte din Corpul C.

B.Obiectul achizitiei

Lucrari de reparatii curente hidroizolatie terasa, instalatii pluviale, tencuieli si zugraveli in Corpurile B si C din Palatul Administrativ Braila.

C.Specificatii tehnice

- demontarea hidroizolatiei existente , uzata moral si fizic datorita vechimii si comportarii in timp, rectificare sapa cu mentinerea pantelor de scurgere la sifoanele de terasa;
- amorsare suprafete;
- aplicarea stratului 1 de hidroizolatie cu carton bituminat in grosime de 4,0 mm, amorsa si apoi a stratului 2 de 5,0 mmcu protectie de ardezie a carui flexibilitate la punerea in opera sa fie mentinuta la temperaturi de -15 + 130 grade Celsius;
- inlocuire sifoane de terasa, deflectoare, parafrunzare si reparatii in jurul gurilor de scurgere;
- montare glafuri din tabla zinfata pe aticuri;
- inlocuire conducte ape pluviale in zonele unde au aparut scurgeri din cauza neetanseitatilor;
- refacere tencuieli si zugraveli in incaperile si spatiile afectate.

La realizarea lucrarilor de reparatii hidroizolatii terasa se vor respecta urmatoarele prevederi legale si prescriptii tehnice in vigoare :

- Legea 10/1995 – Legea calitatii in constructii;

- Seria C 107 - Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime aprobat prin Ordinul 235/26 07 1995;
- Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsitorie aprobat prin Ordinul 118/27 03 1996;
- NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri
- GP 065-2001 Ghid privind proiectarea și execuția lucrărilor de remedierea hidroizolațiilor bituminoase la acoperișuri de beton;
- NP 064-2002 Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea elementelor de construcții hidroizolate cu materiale bituminoase și polimerice;
- GP 114-2006 Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea hidroizolațiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP și SBS;
- NP 121-2006 Normativ privind reabilitarea hidroizolațiilor bituminoase ale acoperișurilor clădirilor;
- NP 069-2002 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor acoperișurilor în pantă la clădiri;
- P 112-2004 Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate „in situ”;
- P118 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
- STAS 1030/1985 – Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala;
- C 18/1983 – Normativ pentru executarea tencuielilor umede;
- C 6670/1970 – Normativ pentru executarea lucrarilor pentru zugraveli si vopsitorii;
- GT 041/2002 – Ghid pentru reabilitarea finisajelor peretilor si pardoselilor cladirilor civile;
- HG 273/1994 modificata si republicata privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
- Ordin 9/N/1993 – Regulament privind Protectia si Igiena muncii in constructii.

D. Conditii de executie specifice

Hidroizolatii din folii hidroizolante cu bitum aditivat (membrane hidroizolante)

1. Obiect si domeniu de folosire :

1.1. Prezentele instructiuni tehnice, contin prevederi pentru folosirea foliilor hidroizolatoare cu bitum aditivat; cu suport din fibre de sticla aplicata cu flacara la izolarea hidrofuga a acoperisurilor.

1.2. Aceste foi se folosesc la structura hidroizolatiilor, la acoperisurile constructiilor de locuinte si a celor social – culturale.

1.3. Suportul pe care se aplica aceste foi, poate fi :

- hidroizolatie bituminoasa veche, care necesita reparatii, avand in vedere buna adeziune fata de aceasta si aplicarea relativ usoara a foilor de bitum aditivat.

2. Materiale :

2.1. Tipuri de materiale:

- **membrana hidroizolatie, primul strat, grosime 4,0 mm;**
- **membrana hidroizolatie termosudata, al doilea strat, grosime 5.0 mm cu strat de ardezie;**
- **alte tipuri de membrane termosudabile certificate care sa reziste la temperaturi de -15 +130 grade Celsius..**

2.2. Aspect :

Stratul de acoperire din bitum aditivat trebuie sa fie uniform repartizat pe fetele foi. Foaia sa nu prezinte goluri sau rupturi. Sulurile sa nu prezinte deformari la capete. Nu se admite lipirea straturilor din foi in sul.

2.3. Ambalare, marcare, depozitare si transport :

Foile de bitum aditivat, se ruleaza in suluri de 10 mp, cu foile separatoare intre spirele sulului, pentru a nu se lipi si sunt legate la capete cu sarma, peste o manseta de carton.

Toata cantitatea necesara lucrarii va fi insotita de documentul de certificare a calitatii.

Sulurile se depoziteaza vertical (in picioare), se transporta si se pastreaza ferite de soare, de caldura excesiva sau de lovituri.

3. Scule si dispozitive :

La executia lucrarilor cu foi de bitum aditivat aplicat cu flacara, sunt necesare :

- arzator racordat printr-un furtun de cauciuc la butelia de aragaz lichefiat;
- suport cu ax demontabil pentru derularea sulului de foi de bitum aditivat la aplicare;
- cutit special pentru taiat foile cu bitum aditivat.

4. Conditii de executie :

Foile de bitum aditivat se utilizeaza la realizarea hidroizolatiilor la acoperisuri cu izolatie termica. Pantele sunt cele admisibile pentru acoperisuri cu hidroizolatii bituminoase, conform normativului C 112/86.

Pentru executia corespunzatoare a hidroizolatiilor cu foi hidroizolatoare din bitum aditivat aplicat cu flacara se vor respecta urmatoarele conditii :

- lucrarile sa fie executate de intreprinderi de specialitate cu lucratori instruiti special si dotati cu scule si dispozitive indicate ;
- in timpul executiei, sa fie respectate instructiunile tehnice ale normativului C 246/93 si C 122/86 ;
- calitatea foilor aditivate trebuie sa corespunda caracteristicilor fizico-mecanice, aspect, ambalare, marcare, certificatul de calitate.

Fazele tehnologice de executie a hidroizolatiei din bitum aditivat, sunt urmatoarele :

- derularea sulului pe acoperis, indepartarea foilor de polietilena, verificarea aspectului si pozarea ceruta pe suprafetele de aplicare;
- materialul se ruleaza din nou, eventual pe un ax mobil;
- racordarea printr-un furtun de cauciuc la butelia de gaz lichefiat a arzatorului si asezarea lui in fata sulului de foi aditivat;
- aprinderea arzatorului si dirijarea flacarii asupra portiunii de foaie ce urmeaza a veni in contact cu suportul in momentul derularii, pentru a topi bitumul aditivat pe toata latimea sulului din zona respectiva, dar fara a afecta suportul;
- derularea treptata a sulului din material hidroizolator, fara a calca pe acesta, concomitent cu retragerea cu viteza corespunzatoare a arzatorului astfel ca incalzirea bitumului sa fie suficienta pentru topirea lui uniforma in vederea lipirii de suport, dar fara a conduce la curgerea lui de pe sul;
- preasarea pe suport a portiunii de foaie cu bitum topit, prin greutatea sulului, iar pe margini si la capatul sulului cu o mistrie usor incalzita;
- petrecerea foilor, va fi de minimum 10 cm in sus longitudinal, iar la capetele sulului de minim 15 cm;
- scafele si doliile se executa intarite cu un strat suplimentar din fasii cu bitum aditivat.

- *Etape ale executarii lucrarilor pentru reabilitarea hidroizolatiei acoperisului :*

o *Curatarea suprafetei hidroizolatiei :*

a) se vor inlatura de pe acoperis diversele depuneri de praf si pamant, vegetatia si resturile materiale;

b) suprafata hidroizolatiei se va matura si peria pentru indepartarea nisipului si prafului in scopul de a usura depistarea degradarilor (fisurilor, crapaturi, etc.) si pentru a se asigura aderenta necesara materialelor aplicate ulterior;

c) materialele rezultate care se vor reutiliza, se vor depozita in locuri stabilite in proiectul de organizare;

d) moluzul, rezultat din desfaceri, se va transporta in zonele indicate in avizul de salubritate.

○ *Reparatii locale ale hidroizolatiei :*

a) eliminarea basicilor sau pernelor de apa :

- crestarea lor in forma de "V", "+" sau "H";
- rasfrangerea marginilor si indepartarea apei;
- aplicarea unui strat de mastic de bitum sau adeziv, dupa uscarea cavitatii, in vederea aducerii si lipirii straturilor izolante in pozitia initiala;

- lipirea unui petec din membrana bitumata peste zona remediata.

b) inchiderea fisurilor din straturile superioare ale hidroizolatiei :

- crestarea stratului fisurat cu taieturi perpendiculare pe fisura;
- rasfrangerea marginilor, stergerea cavitatii de eventuale urme de apa si uscarea;

- pregatirea suportului si refacerea aderenței între straturi cu mastic de bitum sau adeziv;

- desprafuirea si amorsarea zonei pe toata lungimea fisurii remediate;

- aplicarea unei benzi din material bituminos lipita peste fisura cu latimea de minim 10 cm de o parte si de alta a fisurii.

c) remedierea crapaturilor in hidroizolatie aplicata pe un suport rigid:

- crestarea hidroizolatiei crapate cu taieturi perpendiculare pe crapatura si rasfrangerea straturilor nederente la sapa (lungimea taieturilor este cu aprox. 15 cm. mai mare decat latimea zonei de distrugere a aderenței la sapa);

- curatarea si uscarea suportului pe zona decopertata;

- amorsarea suprafetei;

- lipirea in puncte a primului strat al hidroizolatiei (stratul nu se lipeste pe toata suprafata pentru a se asigura ventilarea ulterioara a stratului din zona remediata);

d) rectificarea pantelor prin aplicarea pe hidroizolatie a mortarelor bituminoase:

- trasarea cu creta a perimetrului distantat cu aproximativ 15 cm fata de conturul zonei de stagnare a apei;

- curatarea cu lopata si maturarea depunerilor de praf, mal sau pamant si muschi;

- perierea suprafetei dupa uscarea acesteia;

- amorsarea suprafetei;

- aplicarea mortarului bituminos in interiorul perimetrului trasat.

○ *Desfacerea hidroizolatiei orizontale :*

a) indepartarea straturilor neaderente de pe suprafata hidroizolatiei prin smulgere manuala si maturare;

b) taierea in carouri a hidroizolatiei pana la sapa suport sau taierea acesteia inclusiv a termoizolatiei din materiale slab coezive (polistiren, vata minerala) care se indeparteaza impreuna cu straturile hidroizolante; marimea carourilor se calculeaza in functie de numarul si masa straturilor ce determina greutatea totala, care trebuie sa fie sub greutatile maxime prevazute in NSSM – pentru materiale deplasate prin purtare directa;

c) desprinderea hidroizolatiei de pe sapa suport se executa manual, utilizandu-se lame metalice cu coada (razuri).

○ *Curatarea si repararea sapei suport :*

a) raziura resturilor aderenente din hidroizolatie decopertata si indepartarea acestora;

b) verificarea si rectificarea suprafetei suportului pentru a se obtine :

- suprafata neteda cu asperitati cu $H < 1,5$ mm;

- pante continue (fara contrapanta), cu inclinatie minima admisa=0 %;
- pante sub 1/5 pentru sapa de racord intre elementele prefabricate ale acoperisului (panata perpendiculara pe directia pantei generale a acoperisului);
- denivelari (intre 2 suprafete) mai mici de 0,5 din grosimea primului strat izolant aplicat.

c) rectificarea sapei se va executa numai cu mortar de ciment (cu dozajul corespunzator marcii prescrise in proiect) ;

d) intocmirea PV de lucrari ascunse la predarea – preluarea suportului din beton.

o *Remedierea gurilor de scurgere :*

a) curatarea coloanelor de scurgere infundate si verificarea functionarii la debitul necesar corespunzator diametrului;

b) etansarea provizorie a coloanelor pentru evitarea infundarii conductelor cu materiale rezultate din desfacere;

c) desfacerea tuturor straturilor pe 1 m² in jurul gurii de scurgere inclusiv a receptorului propriu-zis, a mansoanelor si gulerelor din materiale bituminoase sau tabla de plumb;

d) pregatirea suprafetei suport (curatare, periere, amorsare);

e) aplicarea prin lipire in aderenta totala a unui strat din membrana bitumata cu dimensiunile 1x1, si decuparea in dreptul coloanei de apa pluviala, la diametrul interior al acesteia;

f) executarea straturilor termoizolatiei si hidroizolatiei in alcatuirea si ordinea indicata in proiect si montarea receptoarelor de apa pluviala, avandu-se in vedere :

- utilizarea receptoarelor de apa pluviala confectionate uzinat din materiale polimerice sau din metal emailat prevazute cu guler pentru racordarea hidroizolatiei si gratar de protectie (parafrunzar) impotriva colmatarii si pentru evitarea improvizatiilor din tabla negra sau de plumb;

- realizarea etansarii intre receptor si coloana de scurgere;

- lipirea in aderenta totala a stratului pentru difuzia vaporilor pe o raza de 0,5 m in jurul gurii de scurgere;

- asigurarea continuitatii barierei contra vaporilor pentru protectia termoizolatiei, atat la partea orizontala cat si la cea verticala pe zona de contact cu receptorul pluvial.

g) montarea receptoarelor de apa pluviala confectionate uzinat din materiale polimerice (rezistente la flacara), metal emailat sau tabla de plumb prevazute cu stut si guler de racord (pentru lipirea pe suport si racordarea hidroizolatiei), avandu-se in vedere realizarea etansarii intre receptor si coloana de scurgere.

h) montarea parafrunzarelor.

E. Prezentarea ofertei :

Oferta va contine propunerea tehnica si financiara prin care constructorul va raspunde cerintelor din caietul de sarcini propus de achizitor.

Propunerea tehnica va cuprinde programul calitatii pentru executia lucrarilor in conformitate cu prevederile si cerintele caietului de sarcini.

Propunerea financiara se va elabora astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si alte conditii financiare legate de obiectul contractului de achizitie publica.

In cadrul ofertei se va prezenta graficul fizic si valoric de executie al lucrarii.

Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de elaborarea ofertei.

F. Conditii economice :

Valoarea ofertei va fi exprimata in lei si euro exclusiv TVA, oferta va fi redactata in limba romana, va avea semnatura persoanelor ce angajeaza unitatea cat si stampila acesteia si se va

elabora in conformitate cu Legea nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica si HGR nr. 395/2016 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica.

G. Termenul de executie al lucrarilor : 45 zile.

H. Receptia lucrarii :

Receptia lucrarilor se va face in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora abrogate prin H.G.R. nr. 273/1994.

La terminarea lucrarilor se va intocmi Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

I. Adjudecarea ofertei :

Criteriul de evaluare a ofertelor este “ **Pretul cel mai scazut** ”.

J. Perioada de garantie de buna executie : 2 ani de zile de la semnarea Procesului Verbal la terminarea lucrarilor.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Silviu Nisipeanu



INTOCMIT,
ing. Lucian Stanciugel



Persoana juridica achizitoare
Consiliul Judetean Braila

Formularul F3

Obiectivul: 0001 45000000 Palat Administrativ C.J.Braila

Obiectul: 0001 45000000 Reparatii hidroizolatie "Corp B"

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta TER002 Reparatii Corp B

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA      GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 RPCT26D1 MP. 514.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN CARTON
BITUMAT SAU IMPISLITURA DIN FIBRE DE
STICLA BITUMATA *

002 RPCT40A1 MP. 420.000
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
HIDROFUGE DE 2,5-3,5 CM GROSIME *

003 RPCE01A1 MP. 514.000
AMORSAREA SUP.PT.APLIC.IZOL.CU 2 STRAT.
SOLUT.BITU.LA REP.TERASE SAU BALC.ORIZ.
SAU INCLIN.< 20GRA

004 RPCE13A1 MP. 420.000
STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE
SAU BALC.CU M.CIM.GR.1,5-2CM APLIC.PE
SUP.DE BET.SAU ZI

005 RPSB56A1 BUC. 3.000
INLOC.GURA SCURG.FONTA EMAIL.EVAC.APA
TERASA SI ACOPERISURI CU D 100MM

006 RPCE29B1 BUC. 3.000
IZOLAREA GURILOR DE SCURG.INT.SI EXT.LA
REP. BALC.EXEC.CU TB.PB.PINZ.P50 3STR.
BIT.PT.HIDROI

007 RPCE28A1 BUC. 3.000
PARAFRUNZAR CU DIAM.MEDIU DE 120 MM
CONF.DINTR-O CARCASA.SUD.DIN SIRM.ZN D=
4MM LA ACOP.SITER.NEC

008 RPCE06C1 MP. 514.000
IZ.HIDR.EXEC.LA CALD PE SUPR.DE BET.
ORIZ.SAU INCL.CU 2 STR.CART.BIT.SI 3
STRATURI DE BITUM.*

009 RPCI29C1 M 94.000
GLAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE
ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.

DESF.50 SI 100 CM

010 RPCT11A1 MP. 40.000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE
BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
DE CIMENT *

011 RPCJ28B1 MP. 42.000
REP.TENC.LA TAV.BET.SI PREF.CU M100 PT.
SPRIT M 25 PT.GR.SI MORT.IPSOS VAR M10
PT STRAT VIZ.1,5 G

012 RPCR02B1 MP. 120.000
ZUGRAVELI INT.CU LAPT.DE VAR PE TENC.
VECHI>500MP *

012 6104393 L 24.000
AMORSA VAR LAVABIL

012 6104351 L 36.000
@VOPSEA LAVABILA PT INTERIOR

013 TRB05A15 TONA 5.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

014 TRA01A10 TONA 12.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- SOMAJ:
- CAS
- ASIGURARI DE SANATATE
- FOND DE RISC
- FOND GARANTARE CREANTE
- CONTRIBUTIE CONCEDII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Palat Administrativ C.J. Braila

Deviz: TER002 Reparatii Corp B

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2005341 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGAGONAL 40,0 X1,8 X1500 S 2542	KG	0.60				0.001
2	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	3360.00				3.394
3	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	168.84				0.171
4	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	0.36				0.000
5	2100696 VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S 146	KG	36.00				0.036
6	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.13				0.176
7	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	62.40				0.063
8	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	541.12				0.541
9	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	10.86				14.656
10	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.00				0.002
11	2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	2709.17				2.980
12	2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELO R METAL INGROPATE SPP 70 S 2484	KG	1.32				0.001
13	2600713 PINZA BITUMATA FARA STRAT ACOPERIRE PI 50 100CMX20M S1046	MP.	3.00				0.002
14	2600983 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA400 130CMX10M S 138	MP.	1231.26				2.401
15	3641867 TABLA ZINCATA S2028 0,40X 750X1500 OL32-IN CAL.1	KG	244.40				0.244
16	3642419 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 750X1500 OL32-IN CAL.1	KG	3.92				0.004
17	3700170 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 2 X225 OL37-IN	KG	0.60				0.001
18	3805293 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S	KG	0.11				0.000

19	889	3805449	SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S	KG		2.55				0.003
20	889	4203909	RECEPTOR GURA COLECTARE APE FONTA TIP 1 D 100 S 2742	BUC.		3.00				0.045
21		5886851	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2.5 X 60 OL34 S 2111	KG		4.70				0.005
22		5904770	ALIAJ DE LIPIIT STANIU-PLUMB LP30	KG		0.18				0.000
23		5904809	ALIAJ DE LIPIIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G	KG		7.67				0.008
24		6104351	GVOPSEA LAVABILA PT INTERIOR	L		36.00				0.058
25		6104393	AMORSA VAR LAVABIL	L		24.00				0.000
26		6200573	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	L		316.11				0.291
27		6200975	COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54	KG		639.16				0.703
28		6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.		2.35				2.352
29		6202820	APA POTABILA	M.C.		0.00				0.003
30		7307055	CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, ALB MTU-NII 16463-65	KG		0.17				0.000
31		7333925	PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA DE 0,70 M LATIME	MP.		0.26				0.000
32		7356850	ULEI TEHNIC DE FLOAREA SOARELUI TIP 1 STAS 2710-58	KG		1.80				0.002
T O T A L							RON			28.142
							EURO			

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Palat Administrativ C.J.Braila

Deviz: TER002 Reparatii CorpB

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	4.656			
2	122 IZOLATOR HIDROFUG	511.247			
3	131 TINICHIGIU SANT.	101.435			
4	133 ZUGRAV VOPSITOR	21.600			
5	134 ZIDAR	71.149			
6	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	90.347			
	T O T A L	800.433	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Palat Administrativ C.J.Braila

Deviz: TER002 Reparatii Corp B

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	12.000					
	1.001 TRA01A10	12.000					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.						
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	12.000			RON EURO		

Ofertant

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Palat Administrativ C.J.Braila

Deviz: TER002 Reparatii Corp B

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	4029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) PINA LA 500L	23.130		
	T O T A L	23.130	RON	
			EURO	

Ofertant

Persoana juridica achizitoare
Consiliul Judetean Braila

Formularul F3

Obiectivul: 0001 45000000 Palat Administrativ C.J. Braila

Obiectul: 0001 45000000 Reparatii terasa "Corp C"

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta TER001 Reparatii terasa Corp C

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                                PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L   =
=====
```

001 RPCT26D1 MP. 1400.000
DEFACEREA INVELITORILOR DIN CARTON
BITUMAT SAU IMPISLITURA DIN FIBRE DE
STICLA BITUMATA *

002 RPCT40A1 MP. 1100.000
DEFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
HIDROFUGE DE 2,5-3,5 CM GROSIME *

003 RPCE01A1 MP. 1400.000
AMORSAREA SUP.PT.APLIC.IZOL.CU 2 STRAT.
SOLUT.BITU.LA REP.TERASE SAU BALC.ORIZ.
SAU INCLIN.< 20GRA

004 RPCE13A1 MP. 1100.000
STRAT DE EGALIZ.PT.HIDROIZ.LA REP.TERASE
SAU BALC.CU M.CIM.GR.1,5-2CM APLIC.PE
SUP.DE BET.SAU ZI

005 RPSB56A1 BUC. 4.000
INLOC.GURA SCURG.FONTA EMAIL.EVAC.APA
TERASA SI ACOPERISURI CU D 100MM

006 RPCE29B1 BUC. 4.000
IZOLAREA GURILOR DE SCURG.INT.SI EXT.LA
REP. BALC.EXEC.CU TB.PB.PINZ.P50 3STR.
BIT.PT.HIDROI

007 RPCE28A1 BUC. 4.000
PARAFRUNZAR CU DIAM.MEDIU DE 120 MM
CONF.DINTR-O CARCASA.SUD.DIN SIRM.ZN D=
4MM LA ACOP.SITER.NEC

008 RPCE06C1 MP. 1400.000
IZ.HIDR.EXEC.LA CALD PE SUPR.DE BET.
ORIZ.SAU INCL.CU 2 STR.CART.BIT.SI 3
STRATURI DE BITUM.*

009 RPCI29C1 M 115.000
GLAFURI SI COPERLINE DIN TB.ZN.MONT.PE
ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.

DESF.50 SI 100 CM

010 RPCT11F1 MP. 9.500
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DIN
PLASA RABIT INCLUSIV DESF VERGE DE
SUSTINE

011 RPSB20C1 M 6.500
DEMONTARE TUB FONTA CANALIZ 100 MM*

012 SB16E1 M 6.500
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D=110

013 SB17E1 BUC. 4.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D=110 MM

013 6712409 BUC. 4.000
COT PVC TIP U LA 87 GRADE 30 MIN. DN 110
NII 2167

014 SB52A1 KG 2.500
PROCURARE SUPORTI SAU BRATARI PENTRU
SUSTINEREA CONDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC
PENTRU CANALIZARE

014 3434305 KG 2.500
OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N
LT= 20 X 5

014 6102038 KG 1.500
@CHIT ETANSARE SILICONIC IN TUB 310 ML
MULTISEAL NEGRU

015 RPSF08A1 M 8.000
DESFUND COND SC INT CU SIRMA SI POMPA DE
MINA FARADEMONTARE

016 RPCJ16B1 M 60.500
REP.CRAPAT.DIN TENC.LA PERETI DRIS.CU
MORT.VAR CIM 25T GRUND SI TINCI SI GLET
DE IPSOS *

017 RPCT10A1 MP. 161.930
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

018 RPCJ35A1 MP. 161.930
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM
GROS.LA PERETI SI STILPI *

019 RPCR02B1 MP. 161.930
ZUGRAVELI INT.CU LAPT.DE VAR PE TENC.
VECHI>500MP *

019 6104351 L 50.000
@VOPSEA PT. INTERIOR

019 6104393 L 32.000
AMORSA VAR LAVABIL

020 CL25A1 M 121.000
PROTECTIA MUCHIILOR LA ZIDURI DE
CARAMIDA CU CORNIER OTEL

021 CB47A1 MP. 223.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

022 TRB05A15 TONA 8.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

023 TRA01A10 TONA 29.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- SOMAJ:
- CAS
- ASIGURARI DE SANATATE
- FOND DE RISC
- FOND GARANTARE CREANTE
- CONTRIBUTIE CONCEDII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Palat Administrativ C.J. Braila

Deviz: TER001 Reparatii terasa Corp C

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2005341 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI HEXAGONAL 40,0 X1,8 X1500 S 2542	KG	0.80				0.001
2	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	8800.00				8.888
3	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	31.04				0.031
4	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	0.48				0.000
5	2100696 VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S 146	KG	48.58				0.049
6	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.22				0.311
7	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	68.04				0.069
8	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	1471.89				1.472
9	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	26.14				35.292
10	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.00				0.003
11	2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064	KG	7367.80				8.105
12	2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELO R METAL INGROPATE SPP 70 S 2484	KG	1.76				0.002
13	2600713 PINZA BITUMATA FARA STRAT ACOPERIRE PI 50 100CMX20M S1046	MP.	4.00				0.002
14	2600983 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA400 130CMX10M S 138	MP.	3233.75				6.306
15	2918639 DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI LUNGIME=1,8- 5M CLASA A	M.C.	0.18				0.143
16	2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CALII 1FATA NETEDA 1830X1700X6,0 S6986	M.C.	0.03				0.027
17	3434305 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 20 X 5	KG	2.50				0.003
18	3641867 TABLA ZINCATA S2028 0,40X 750X1500 OL32-1N CAL.1	KG	299.00				0.299
19	3642419 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 750X1500 OL32-1N CAL.1	KG	5.23				0.005
20	3700170 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 2 X225 OL37-1N	KG	0.80				0.001
21	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.07				0.000
22	3805293 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S 889	KG	0.14				0.000
23	3805449 SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889	KG	3.40				0.003
24	4203909 RECEPTOR GURA COLECTARE APE FONTA TIP 1 D 100 S 2742	BUC.	4.00				0.060
25	5886851 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,5 X 60 OL34 S 2111	KG	5.75				0.007
26	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	KG	0.67				0.001
27	5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	0.24				0.000
28	5904809 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G	KG	9.40				0.009
29	6001616 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.	11.20				0.000

30	6102038 @CHIT ETANSARE SILICONIC IN TUB	KG	1.50	0.002
31	310 ML MULTISEAL NEGRU	L	50.00	0.080
	6104351 @VOPSEA LAVABILA	L	32.00	0.000
	PT INTERIOR	KG	0.51	0.001
32	6104393 AMORSA VAR LAVABIL	L	861.00	0.792
33	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	0.15	0.000
34	6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R	L	1738.40	1.912
	75 NORMALA S 176	KG	5.72	5.722
35	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R	KG	0.01	0.011
	75 NORMALA S 176	KG	121.00	0.121
36	6200975 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1	KG		
	STAS 54	M.C.		
37	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI	M.C.		
	BETOANE DELA RETEA	KG		
38	6202820 APA POTABILA	KG		
39	6305658 SCARA DE INCENDIU DIN OTEL LAT	KG		
	TIP POMPIER			

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
40	6700303 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2, 2 STAS 6675/2	M	6.70				0.008
41	6712409 COT PVC TIP U LA 87 GRADE 30 MIN. BUC. DN 110 NII 2167	BUC.	4.00				0.001
42	7307055 CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, ALB	KG	0.22				0.000
43	7309326 CIRPE DE STERS, DIN BUMBAC DE MIU-NII 16463-65	KG	0.16				0.000
44	7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.24				0.000
45	7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70	KG	0.14				0.000
46	7333925 PINZA DE SAC DIN FIRE DE CINEPA IN SULURI	MP.	0.35				0.000
47	7356850 ULEI TEHNIC DE FLOAREA SOARELUI DE 0,70 M LATIME	KG	2.43				0.003
48	7399999 MATERIAL MARUNT. TIP 1 STAS 2710-58	LEI.	60.50				0.000
	T O T A L			RON			69.742
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de Cru (cantitati totale)

Lucrarea: Palat Administrativ C.J. Braila

Deviz: TER001 Reparatii terasa Corp C

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (on-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGER CONSTRUCTII	107.040			
2	116 INSTALATOR SANITAR	15.784			
3	117 INSTALATOR INCALZIRE	44.770			
4	121 IPSOSAR	40.483			
5	122 IZOLATOR HIDROFUG	1357.390			
6	131 TINICHIGIU SANT.	125.120			
7	133 ZUGRAV VOPSITOR	29.147			
8	134 ZIDAR	24.159			
9	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	246.754			
	T O T A L	1990.647	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Palat Administrativ C.J.Braila

Deviz: TER001 Reparatii hidroizolatie Corp C

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate 2	km. parcursi 3	ore de functionare 4			
0	1						
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	29.000				5	6
	1.001 TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 10 KM.	29.000					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	29.000				RON EURO	

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: Palat Administrativ C.J. Braila

Deviz: TER001 Reparatii hidroizolatii Corp C

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	4029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS. TRACTORUL) PINA LA 500L	63.000		
	T O T A L	63.000	RON	
			EURO	

Ofertant

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire / sediu)

Înregistrat la sediul autorității contractante
nr. _____ data _____ ora _____

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de publicitate nr. _____ din _____, privind
achiziția directă ce are ca obiect _____ (denumirea
achiziției publice),

noi _____ (denumirea/numele operatorului
economic), adresa _____,
telefon/fax/e-mail _____

vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând în original
oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării _____

Cu stimă,

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167
din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea operatorului economic*) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una din situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării

Operator economic,

(semnătura autorizată)

.....
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm (denumirea lucrării)
pentru suma de lei fara TVA (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția lucrărilor.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările din documentația de atribuire, în termenul..... solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile (durata în litere și cifre)
respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

☐ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data ____/____/____

.....
(nume, prenume și semnătură),
L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTA

1	Termen de executie = 45 de zile de la intrarea in vigoare a contractului	
2	Perioada de garanție de bună execuție (luni calendaristice) = 24 de luni de la data semnării Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor	
3	Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)	
4	Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)	
5	Garantia de buna executie -- 10% din valoarea contractului fara TVA	
6	CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE (10% din valoarea ofertata)	Nu este cazul

.....
(semnătura autorizată)

L.S.